

# SF55 Elettrica

## Stuccatrice

**Leggera e maneggevole, studiata per il riempimento delle fughe ed il ripristino superficiale delle murature e pavimentazioni.**

La fugatrice monofase SF55 è ideale per lavori di stuccatura, iniezioni e microiniezioni. Utilizzabile in verticale (pareti) o a pavimento (con apposito manico). La SF55 è piccola e maneggevole e di facile uso. Necessita di minima manutenzione ed è la macchina ideale per i cantieri di restauro.

Ottima per lavori su ponteggi date le ridotte dimensioni e la facile manovrabilità. Si può utilizzare con la maggior parte di malte premiscelate da stuccatura e malte tradizionali. Di facile utilizzo, si aziona mediante un semplice interruttore con potenziometro per regolare la fuoriuscita del materiale da stuccatura. SF 55 si monta con estrema facilità e questo permette una rapida pulizia della macchina a fine lavori.



Tensione	230v/50 hz
Capacità	25 litri
Pressione massima iniezione	5 bar
Lunghezza tubo	3 mt
Peso a vuoto	33 kg
Ruote trasporto	sì
Granulometria	0-3 mm

#### DOTAZIONE STANDARD:

- > Regolatore di velocità uscita malta.
- > Lancia con beccuccio plastico conico.
- > 3 Mt di tubo.
- > Filo comando on/off 7 mt.

#### SF55 Elettrica

Cod. EPOM-C430



#### Prodotti correlati

> Pulifuga > pag. 99

