

dotazioni

	HD09VXE	HD12VXE	HD17VXE	HD18V5
TELAIOPORTANTE				
Cingoli di gomma (larghezza mm)	180	200	230	230
Punti di aggancio per sollevamento-ancoraggio-traino e lubrificazione del piede del cilindro del brandeggio	std	std	std	std
Carro allargabile (mm) - Lama di riempimento con prolunghes	720-950	870-1135	980-1300	990-1300
Cingoli di acciaio (larghezza mm)	-	-	230 opt	-
MOTORE				
Filtro ad aria a secco a doppio stadio con indicatore visivo di intasamento	std	std	std	std
Dispositivo di preriscaldamento elettrico	std	std	std	std
Separatore acqua gasolio	std	std	std	std
Serbatoio gasolio in materiale plastico con tappo di spurgo serbatoio del gasolio	std	std	std	materiale plastico
Regolatore del regime giri motore	std	std	std	std
SISTEMA ELETTRICO				
Batteria 12V e scatola fusibili	std	std	std	std
POSTO GUIDA				
Sedile avvolgente ammort. con regolazione longitudinale, copertura in vinile	std	std	std	std
Tappeto in gomma antiscivolo	std	std	std	std
Bracciolo poggiapolsi	-	std	std	std
Cintura di sicurezza	con arrot.	con arrot.	std	con arrot.
Dispositivo comando alta velocità	std	std	std	std
Pedali per il controllo dell'avanzamento	-	std	std	-
STRUMENTAZIONE E CONTROLLO				
Interruttore luce lavoro; controllo impianto aux.	std	std	std	std
Pulsante controllo proporzionale impianto aux. su joystick	-	-	-	std
Strumento controllo temperatura acqua	-	digitale	analogico	analogico
Strumento controllo livello carburante	visivo	digitale	analogico	analogico
Contatore	std	std	std	std
Spia di controllo e di allarme per: preriscaldamento, press. dell'olio motore, carica batteria, temp. acqua	std	std	std	std
Spia di segnalazione inserimento alta velocità	-	-	-	std
Disp. di allarme del motore in caso di surrisc. o di abbass. della press. dell'olio	std	std	std	std
Travel alarm	-	-	-	opt
TETTINO				
Protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto	-	opt	std	std
Protezione TOPS contro il ribaltamento	-	std	-	-
Protezione TOPS e ROPS contro il ribaltamento e rotolamento	opt	-	std	std
SISTEMA IDRAULICO				
Comandi idraulici assistiti ISO	meccanico	std	std	std
Pompa ingranaggi / portata variabile (std)	ingranaggi	std	std	std
Comando del brandeggio idraulico del braccio	pedale	joystick	pedale	pedale
Comando per variazione carreggiata	std	std	std	std
Faro di lavoro posizionato centrale sotto il braccio	-	-	-	std
ATTREZZATURA PER LO STERZO E PER LA MOVIMENTAZIONE				
Braccio monoblocco (lunghezza mm)	1350	1480	1650	1710
Bilanciere (lunghezza mm)	700	870	950	-
Bilanciere lungo	+200 mm (opt)	-	+250 mm (opt)	+250 mm (opt)
Angolo di brandeggio idraulico del braccio	140°	130°	135°	70° / 55°
Ammortizzatore di fine corsa sul cilindro del braccio	std	std	std	std
Valvola Anti-Shock su cilindro del braccio	-	std	std	-
Attacco rapido di accessori a comando meccanico	opt	opt	opt	opt
Benne varie dimensioni	opt	opt	opt	opt
CIRCUITI IDRAULICI PER ACCESSORI				
Circuito idraulico per martello con ritorno diretto al serbatoio e per accessori a doppio effetto	std	std	std	std
2° circuito idraulico per accessori a doppio effetto	-	-	-	opt
SIUREZZA E COMFORT				
Dispositivo di blocco dei comandi di lavoro per abbandono posto guida	std	std	std	std
Chiave unica di accensione, tappo gasolio e serrature cofani	std	std	std	std
Serbatoio gasolio con chiusura a chiave e filtro a rete	-	std	std	std
Martello rompivetri in cabina	-	-	-	-
Freno automatico di arresto torretta	std	std	std	std
Sistema antitraffilamento cilindro braccio	-	-	std	std
Avvisatore acustico	std	std	std	std
Contrappeso esterno posteriore	-	-	opt	opt